



Dernière mise à jour :
2024/12/10

CHAMBRE & SÉJOUR

Peinture décorative satinée à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse pour décoration et rénovation intérieur. Excellente blancheur

DESCRIPTION

Peinture décorative à base de copolymères acrylique en dispersion aqueuse. Convient pour travaux de finitions soignées. Aspect satin luxueux, Excellent pouvoir couvrant, bonne résistance aux taches, lessivable. Ne jaunit pas.

APPLICATIONS

- Les travaux doivent être conformes à la norme NF P 201-74 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin
- Préparer votre support afin d'obtenir un bon résultat. Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.
 - Éliminer toutes les parties non adhérentes.
 - La peinture applicable sur tous supports neufs ou à rénover : Plaque de plâtre, enduit de ciment, enduit de plâtre, revêtements à peindre et anciennes peintures.
 - Appliquer au préalable une couche d'impression de OPTIPRIM / OPTIMOPAC
 - Appliquer la peinture selon les recommandations

RECOMMANDATIONS

- Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation.
- Dilution éventuelle avec de l'eau jusqu'à %5 pour la première couche.
- Outils : Pinceaux, Rouleaux et Airless (avec dilution)
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à %85 ou sur des supports humides.
- Temps de séchage : Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures.
- Conservation en stock : 12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel et à ne pas l'exposer à de forte température.

CONDITIONNEMENT

10 Kg - 18 Kg

RENDEMENT

9 m² à 11 m² / Kg

COMPOSITION

Copolymères acryliques de haute qualité – Oxyde de Titane – Charges – Additifs – Eau

NOTE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 379/88/CE. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.



SPA GRUPO PUMAL

Siège social : Zone industrielle, ilot 214, NO 27, Sidi-Bel-Abbès

Tél.: +213 (0) 560 068 068 - E-mail: info@grupopuma-dz.com - www.grupopuma-dz.com