PUMA® PAINT



EXT

Dernière mise à jour : 2025/08/10

FAÇADE UNIVERSELLE

فاسياد أونيفرسال

Peinture de décoration des façades acrylique d'aspect mat en phase aqueuse, assure une protection et une résistance durable.

DESCRIPTION

Peinture acryliques mate en phase aqueuse. Multisupport pour décoration et protection des façades neuve ou ancienne avec un fort pouvoir opacifiant.

APPLICATIONS

Les travaux doivent être conformes à la norme NF P 201-74 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin
•Préparer votre support afin d'obtenir un bon résultat. Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.
•Eliminer toutes les parties non adhérentes.
•La peinture applicable sur tous supports neufs ou à rénover : enduit de ciment, revêtements à peindre et anciennes peintures. Appliquer au préalable une couche d'impression de Puma Paint Prim-Opac / Puma Paint Façade Universelle diluer à %10.
•Appliquer la peinture selon les recommandations

RECOMMANDATIONS

•Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation.
•Dilution éventuelle avec de l'eau jusqu'à %5
•Outils : Brosse, Pinceaux, Rouleaux et Airless (avec dilution)
•Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
•Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à %85 ou sur des supports humides.
•Temps de séchage : Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures.
•Conservation en stock : 24 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel et à ne pas l'exposer à de forte température.

DONNEES TECHNIQUES

Finition	Satinée
Brillance spéculaire à 60°	2,2
Brillance spéculaire à 85°	6,2
Masse volumique	1,58 g/ml
Rendement theorique	10,5 m²/Kg
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures
Extrait sec	63,90%
Résistance à l'abrasion Humide	Classe 1 (EN NF 13 300)

CONDITIONNEMENT

20 Kg

NOTE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 379/88/CE. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

SPA GRUPO PUMAL
Siège social : Zone industrielle, ilot 214, NO 27, Sidi-Bel-Abbès
Tél.: +213 (0) 560 068 068 - E-mail: info@grupopuma-dz.com - www.grupopuma-dz.com