



Dernière mise à jour :
2024/12/10

MUR & PLAFOND

Peinture murale acrylique en émulsion, très bel aspect décoratif mat et très résistante, pour travaux de finition intérieur. Extra Blanc

DESCRIPTION

Peinture mate acrylique en dispersion aqueuse, pour travaux intérieurs de décoration et de rénovation, applicable sur tous types de surfaces en finition. Il confère un recouvrement maximal et une excellente blancheur. Très grande facilité d'application. Insensible aux fonds alcalins.

APPLICATIONS

- Les travaux doivent être conformes à la norme NF P 201-74 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin
- Préparer votre support afin d'obtenir un bon résultat. Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.
 - Eliminer toutes les parties non adhérentes.
 - La peinture applicable sur tous supports neufs ou à rénover : Plaque de plâtre, enduit de ciment, enduit de plâtre, revêtements à peindre et anciennes peintures.
 - Appliquer au préalable une couche d'impression de OPTIPRIM / OPTIMOPAC
 - Appliquer la peinture selon les recommandations

RECOMMANDATIONS

- Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation.
- Dilution éventuelle avec de l'eau jusqu'à %5 pour la première couche.
- Outils : Pinceaux, Rouleaux et Airless (avec dilution)
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à %85 ou sur des supports humides.
- Temps de séchage : Sec au toucher : environ 2 heures. Recouvrable : environ 6 heures.
- Conservation en stock : 12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel et à ne pas l'exposer à

CONDITIONNEMENT

10 Kg - 18 Kg

RENDEMENT

9 m² à 11 m² / Kg

COMPOSITION

Copolymères acryliques de haute qualité– Oxyde de Titane – Charges – Additifs – Eau

NOTE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 379/88/CE. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.



SPA GRUPO PUMAL

Siège social : Zone industrielle, ilot 214, NO 27, Sidi-Bel-Abbès

Tél.: +213 (0) 560 068 068 - E-mail: info@grupopuma-dz.com - www.grupopuma-dz.com