



Dernière mise à jour :
2025/08/10

FIXASTRONG 360

فيكساسترونك

Fixateur transparent – Tous supports.

DESCRIPTION

Fixateur acrylique transparent destiné à consolider les fonds friables, poreux ou farinants. Il pénètre en profondeur et régule l'absorption des supports.

COMPOSITION

Copolymères acryliques de haute qualité

PROPRIETES

- Fixation profonde des supports instables
- Améliore l'adhérence des couches suivantes
- Transparent après séchage
- Application facile
- Usage intérieur et extérieur

SUPPORTS

Enduits anciens, plâtre, ciment, béton, murs farinants

APPLICATIONS

Les travaux doivent être conformes à la norme NF P 201-74 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin

- Préparer votre support afin d'obtenir un bon résultat. Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.
- Eliminer toutes les parties non adhérentes.
- La peinture applicable sur tous supports neufs ou à rénover : Plaque de plâtre, enduit de ciment, enduit de plâtre, revêtements à peindre et anciennes peintures.
- Appliquer la peinture selon les recommandations

RECOMMANDATIONS

- Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation.
- Dilution : prêt à l'emploi ou dilué avec 3L selon le support
- Outils : Brosse, Pinceaux, Rouleaux et Pulvérisateurs
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à %85 ou sur des supports humides.
- Temps de séchage : 4h (attendre 12h avant peinture)
- Conservation en stock : 12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel et à ne pas l'exposer à de forte température.



CONDITIONNEMENT

1L - 5L

DONNÉES TECHNIQUES

Finition	Mate
Masse volumique	1 g/ml
Rendement	3 à 7 m ² /kg
Temps de séchage	Sec au toucher : environ 1 heures. Recouvrable : environ 4 heures
Extrait sec	63,90%

NOTE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.



SPA GRUPO PUMAL

Siège social : Zone industrielle, ilot 214, NO 27, Sidi-Bel-Abbès

Tél.: +213 (0) 560 068 068 - E-mail: info@grupopuma-dz.com - www.grupopuma-dz.com