PUMA® PAINT

INT

Dernière mise à jour : 2026/02/11

CIEL BLANC
SPECIAL PLAFOND

Peinture spéciale plafond – Blanc mat intense

DESCRIPTION
Peinture acrylique spéciale plafond, d'un blanc éclatant, conçue pour masquer les défauts et éviter les reprises. Séchage rapide, très faible projection, idéale pour les grandes surfaces.

APPLICATIONS
Les travaux doivent être conformes à la norme NF P 201-74 (DTU 59.1) et seront réalisés avec le plus grand soin
•Préparer votre support afin d'obtenir un bon résultat. Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches.
•Eliminer toutes les parties non adhérentes.
•La peinture applicable sur tous supports neufs ou à rénover : Plaque de plâtre, enduit de ciment, enduit de plâtre, revêtements à peindre et anciennes peintures.
•Appliquer au préalable une couche d'impression de FIXASTRONG
•Appliquer la peinture selon les recommandations

RECOMMANDATIONS
•Mélanger soigneusement le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite avant utilisation.
•Dilution éventuelle avec 10-5 % d'eau pour la première couche.
•Outils : rouleau anti-goutte, pistolet, brosse
•Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C
•Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à %85 ou sur des supports humides.
•Temps de séchage : 1h au toucher, Recouvrable : environ 3 heures
•Conservation en stock : 12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel et à ne pas l'exposer à de forte température.

PROPRIETES :

•Blanc mat intense, effet "plafond net"
•Application sans reprise visible
•Séchage rapide
•Faible projection
•Bonne opacité dès la première couche

SUPPORTS :

•Plafonds en plâtre,
•Plaques de plâtre et enduits
•Bétons bruts

CONDITIONNEMENT

5 Kg - 18 Kg

RENDEMENT

8 m² à 10 m² / L par couuche

COMPOSITION

Copolymères acryliques de haute qualité– Oxyde de Titane – Charges – Additifs – Eau

NOTE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 379/88/CE. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande. Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

SPA GRUPO PUMAL
Siège social : Zone industrielle, ilot 214, NO 27, Sidi-Bel-Abbès
Tél.: +213 (0) 560 068 068 - E-mail: info@grupopuma-dz.com - www.grupopuma-dz.com